



1229 Air Water

Universele lucht- en waterslang			Vielzweck Luft- und Wasserschlauch			Multi-purpose air and water hose		
Geschikt als koelslang voor spuitgietmachines en moderne koelsystemen			Geeignet als Kühlschlauch für Spritzgussmaschinen und moderne Kühlsysteme			Suitable as cooling hose for injection molding machines and modern cooling systems		
- Zeer flexibel en slijtvast - Weer- en ozonbestendig			- Sehr flexibel und abriebfest - Witterungs- und ozonbeständig			- Very flexible and abrasion resistant - Weather and ozone-resistant		
Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Rood Inlagen: Textiel inlagen			Material Seele: EPDM Farbe Seele: Schwarz Material Decke: EPDM Farbe Decke: Rot Einlagen: Textileinlagen			Material tube: EPDM Colour tube: Black Material cover: EPDM Colour cover: Red Reinforcements: Textile reinforcements		
- Piektemperatuur tot 160 °C (raadpleeg altijd het barstdruk diagram) - Levensduur verkort bij temperaturen boven 95 °C			- Spitztemperatur bis 160 °C (bitte immer Berstdruckdiagramm beachten) - Die Lebensdauer verkürzt sich bei Temperaturen über 95 °C			- Peak temperature up to 160 °C (always consult burst pressure diagram) - Life cycles will shorten at temperatures above 95 °C		
Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -30 °C Max. 140 °C		
9.5	16.5	50	0	230	20	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 20 bar Max. 20 bar		
12.7	21.5	65	0	360	20			
19	27	105	0	450	20			
25	35	145	0	800	20	Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 60 bar Max. 60 bar		

