



3012 Oil Petrol

Universele antistatische olieslang

Geschikt voor het doorvoeren van lucht, water, minerale oliën, vetten en op petroleum gebaseerde producten tot een aromatengehalte van max. 50%

- Binnenwand elektrisch geleidend [$R < 10^6 \Omega$]
- Buitenwand elektrisch isolerend [$R > 10^9 \Omega$]
- Extreem flexibel en duurzaam

Universeller antistatischer Ölschlauch

Geeignet für den Transport von Luft, Wasser, Mineralölen, Fetten und Produkten auf Mineralölbasis bis zu einem Aromatengehalt von maximal 50%

- Innenseele ist elektrisch leitfähig [$R < 10^6 \Omega$]
- Außendecke ist isolierend [$R > 10^9 \Omega$]
- Extrem flexibel und langlebig

Universal antistatic oil hose

Suitable for transfer of air, water, mineral oils, greases and petroleum based products up to a maximum aromatic content of 50%

- Tube is electrically conductive [$R < 10^6 \Omega$]
- Cover is electrically isolating [$R > 10^9 \Omega$]
- Extremely flexible and durable

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: NBR/PVC
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: PVA inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: NBR/PVC
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: PVA-Einlagen

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: NBR/PVC
Colour cover: Black
Reinforcements: PVA reinforcements

- Niet geschikt voor aromatische koolwaterstoffen

- Nicht geeignet für aromatische Kohlenwasserstoffe

- Not suitable for aromatic hydrocarbons

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19	29	180	0	593	25
22.3	33.1	210	0	701	25
25	36	240	0	785	25

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -35 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 25 bar | Max. 25 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 75 bar | Max. 75 bar

