Steamcord 5538

Lagedruk EPDM stoomslang

Geschikt voor lagedruk stoom- en (heet)water toepassingen

- Uitermate knikvast en flexibel
- Meervoudige textiel cordinlagen
- Tevens geschikt voor reinigingsmiddelen en lichte chemicaliën

Niederdruck EPDM Dampfschlauch

Geeignet für niederdruck Dampf- und (Heiß-)wasser Anwendungen

- Sehr knickfest und flexibel
- Mehrfache Textilcordeinlagen
- Ebenfalls geeignet für Reinigungsmittel und leichte Chemikalien

Low pressure EPDM steam hose

Suitable for low pressure steam and (hot) water applications

- Extremely kink resistant and flexible
- Multiple textile cordplies
- Also suitable for cleaning products and mild chemicals

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- Geschikt voor verzadigde stoom tot 170 °C en heet water tot 90 °C (max. 6 bar)
- Gebruik met heet water of oververhitte stoom verkort de levensduur van de slang (!)

- Geeignet für Sattdampf bis zu 170 °C und Heißwasser bis 90 °C (max. 6 Bar)
- Einsatz mit Heißwasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer (!)

- Suitable for saturated steam up to 170 °C and hotwater up to 90 °C (max. 6 bar)
- Use with hot water or superheated steam reduces hose life (!)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	24	130	0	372	7
16	28	160	0	477	7
19	31	190	0	551	7
25	38	250	0	732	7
32	46	320	0	990	7
38	52	380	0	1162	7
51	66	510	0	1665	7
63	79	360	0	2061	7
76	92	760	0	2502	7
102	122	1020	0	4367	7

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 170 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 7 bar | Max. 7 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 70 bar | Max. 70 bar

2026

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice