



## Zuflex GP Light

<p><b>Rubber zuig- en persslang</b></p> <p>Geschikt voor rioolreiniging, leegzuigen van (gier)putten en inbouw op landbouwmachines</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitwendig vierkant geribd (Grieks profiel)</li> <li>- Makkelijk te hanteren dankzij licht gewicht</li> <li>- Zeer flexibele constructie</li> <li>- Slijtvaste binnenwand</li> </ul>	<p><b>Gummi-Saug- und Druckschlauch</b></p> <p>Geeignet für die Kanalreinigung, Entleerung von Güllebehältern und den Einbau auf Landmaschinen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Außen eckig gerippt (griechisches Profil)</li> <li>- Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht</li> <li>- Sehr flexible Konstruktion</li> <li>- Abriebfeste Innenseele</li> </ul>	<p><b>Rubber suction and discharge hose</b></p> <p>Suitable for sewage cleaning applications, emptying of manure pits and agricultural machinery</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- With square corrugated cover</li> <li>- Easy handling due to low weight</li> <li>- Extremely flexible construction</li> <li>- Abrasion resistant tube</li> </ul>
<p><b>Materiaal binnen:</b> NR/SBR  <b>Kleur inwendig:</b> Zwart  <b>Materiaal buiten:</b> NR/SBR  <b>Kleur uitwendig:</b> Zwart  <b>Inlagen:</b> Textiel inlagen + stalen spiraal</p>	<p><b>Material Seele:</b> NR/SBR  <b>Farbe Seele:</b> Schwarz  <b>Material Decke:</b> NR/SBR  <b>Farbe Decke:</b> Schwarz  <b>Einlagen:</b> Textileinlagen + Stahlspirale</p>	<p><b>Material tube:</b> NR/SBR  <b>Colour tube:</b> Black  <b>Material cover:</b> NR/SBR  <b>Colour cover:</b> Black  <b>Reinforcements:</b> Textile reinforcements + steel spiral</p>

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendorad. mm	Vacuüm Vakuüm Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102	116	612	0.9	3891	6
127	141	762	0.9	4846	6
152	168	912	0.9	6602	6
203	224	1218	0.9	12868	6

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
 Min. -30 °C | Max. 80 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
 Min. 6 bar | Max. 6 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
 Min. 18 bar | Max. 18 bar

