



Insta-Grip™ HT 300

Hoogwaardige universele pushlock slang

Geschikt voor een breed gamma aan pushlock en industriële toepassingen

- Uitstekende bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten, zuren, chemicaliën en industriële reinigingsmiddelen
- Zeer goede vormstabiliteit door gevlochten inlagen
- Knikvast en uitermate flexibel

Hochwertiger vielzweck Steckschlauch

Geeignet für eine Vielzahl von pushlock und industriellen Einsatzzwecken

- Sehr gute Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Öle und Fette, Säuren, Laugen und industrielle Reinigungsmittel
- Formstabil durch geflochtene Einlagen
- Hochflexibel und knickfest

Premium multi-purpose pushlock hose

Suitable for a wide range of pushlock and industrial applications

- Very good resistance to vegetable and animal oils and fats, acids, bases, industrial cleaning fluids
- Braided reinforcement for maximum dimensional stability
- Superior bend and kink resistance

Materiaal binnen: CPE
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: CPE
Kleur uitwendig: Blauw
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: CPE
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: CPE
Farbe Decke: Blau
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: CPE
Colour tube: Black
Material cover: CPE
Colour cover: Blue
Reinforcements: Textile reinforcements

- Geschikt voor hete oliën tot max. 150 °C, lucht en water tot max. 85 °C
- Verbeterde barstdruk tot 240 Bar, hierdoor geschikt als reinigingsslang tot 50 Bar werkdruk
- Siliconen / LABS vrije productie

- Geeignet für heiße Öle bis 150 °C, Luft und Wasser bis 85 °C
- Verbesserter Berstdruck bis 240 Bar, damit geeignet als Reinigerschlauch bis 50 Bar Betriebsdruck
- Silikon / LABS freie Produktion

- Suitable for hot oils up to 150 °C, air and water up to 85 °C
- Improved burstpressure to 240 Bar makes hose suitable as washdown hose up to 50 Bar WP
- Silicone / LABS free production

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
9.5	17.5	76	0	70	21
12.7	19.3	127	0	230	21

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 150 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 21 bar | Max. 21 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 240 bar | Max. 240 bar

