Thermoclean® AL 20

Levensmiddelen bestendige PVC reinigingsslang
(EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)

Geschikt voor reiniging in de levensmiddelen verwerkende industrie, zuivelfabrieken, slachthuizen, lokale gemeenschappen, kantines, eetzalen, keukens etc.

- Vlekbestendige blauwe buitenwand
- Speciale adhesieve tussenlaag
- Witte binnenlaag met hoge temperatuurbestendigheid

Lebensmittelechter PVC Reinigungsschlauch
(EU) N°10/2011 (Simulanzien A, B, C)

Geeignet für Reinigung in der Lebensmittelindustrie, Molkereien, Schlachthöfe, Kommunen, Kantinen, Küchen usw.

- Nicht abfärbende blaue Decke
- Spezielle zwischenliegende Haftungsschicht
- Weiße Innenseele mit hoher Temperaturbeständigkeit

PVC food grade cleaning hose
(EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C)

Suitable for cleaning in food processing industries, dairies, slaughterhouses, local communities, canteens, refectories, kitchens etc.

- Non-staining blue outer cover
- Special intermediate adhesive layer
- White inner layer with high temperature performance

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Wit
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Blauw
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Weiß
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Blau
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	PVC
Colour tube:	White
Material cover:	PVC
Colour cover:	Blue
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Temperatuurprestaties (tot 70 °C onder 20 bar continu, pieken mogelijk tot 80 °C)

- Temperaturbeständigkeit (bis 70 °C unter 20 bar dauerhaft, Spitzen bis 80 °C möglich)

- Temperature performance (up to 70 °C under 20 bar continuously, peaks possible up to 80 °C)

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12	20	108	0	236	20
16	24	144	0	311	20
19	28	171	0	409	20

Normeringen | Normen | Standards
EG 1935/2004

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice