

Propane ISO 3821

Propaangasslang conform ISO 3821:2019

Geschikt voor lassen en snijden en aanverwante processen

- Geschikt voor propaan, snijgassen en LPG (niet geschikt voor autogasinstallaties)
- Buitenwand met uitstekende weersbestendigheid
- Slang bevat geen PVC toevoegingen

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: NBR
Kleur uitwendig: Oranje
Inlagen: Textiel inlagen

- Montage met slangpilaren conform NEN-EN 560, volgens montage methodiek zoals omschreven in NEN-EN 1256
- Zie veiligheidsblad PGS 22 NPR 2578
- Voor dakdekkers adviseren wij type Propane Roof

Propangasschlauch nach ISO 3821:2019

Geeignet zum Schweißen und Schneiden und für ähnliche Verfahren

- Geeignet für Propan und Schneidgase (nicht geeignet für Autogas)
- Decke mit ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit
- Schlauch komplett PVC-frei hergestellt

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: NBR
Farbe Decke: Orange
Einlagen: Textileinlagen

- Montage mit Kupplungen nach NEN-EN 560, gemäß Montagemethode wie beschrieben in NEN-EN 1256
- Siehe BG-Vorschriften "Sicherer Umgang mit Propangas"
- Für Dachdeckerbetriebe empfehlen wir Typ Propane Roof

Propane hose according ISO 3821:2019

Suitable for welding and cutting and related processes

- Suitable for propane and cutting gases (not suitable for car gas installations)
- Cover with excellent ageing resistance
- Hose completely PVC free

Material tube: NBR
Colour tube: Black
Material cover: NBR
Colour cover: Orange
Reinforcements: Textile reinforcements

- Hose assembly with couplings acc. NEN-EN 560, assembly instructions acc. NEN-EN 1256
- See national regulations for safe handling of gas equipment
- For roofing contractors we recommend type Propane Roof

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6	13	60	0	190	20
8	15	80	0	220	20
10	17	100	0	230	20
13	23	130	0	265	20
16	26	160	0	300	20
19	30	190	0	420	20

Normeringen | Normen | Standards
ISO 3821:2019

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice