



BAD 9890®

Levensmiddelenbestendige silo/bulk persslang <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023:2006</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Geschikt voor het doorvoeren van levensmiddel- en kunststofgranulaten, PVC pellets en droge stoffen in o.a. silotrucks - Slijtvaste binnen- en buitenwand - Zeer weersbestendige buitenwand	Lebensmittelechter Silo/Bulk Druckschlauch <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023:2006</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Geeignet zum durchführen von Lebensmittel- und Kunststoffgranulate und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen - Abriebfeste Seele und Decke - Sehr witterungsbeständige Decke	Food grade silo/bulk delivery hose <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023:2006</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Suitable for transporting food and plastic granulates, PVC pellets and dry substances in e.g. silo trucks - Abrasion resistant tube and cover - Very weather resistant cover
Materiaal binnen: NR Kleur inwendig: Wit Materiaal buiten: SBR/EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: NR Farbe Seele: Weiß Material Decke: SBR/EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen	Material tube: NR Colour tube: White Material cover: SBR/EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements
- Slijtwaarde binnenwand <140mm3 volgens ISO 4649:2024 - Tevens met antistatische draad voor dubbele zekerheid	- Abriebwert Seele <140mm3 nach ISO 4649:2024 - Ebenfalls mit Kupferlitze für doppelte Sicherheit	- Abrasion loss value tube <140mm3 according ISO 4649:2024 - Also with antistatic wire for double safety

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50	66	500	0	1875	8
51	67	510	0	190	8
63	79	630	0	2241	8
75	93	750	0	3014	8
76	94	760	0	3057	8
76	97	810	0	3677	8
90	110	900	0	4042	8
100	120	1000	0	4416	8
102	122	1020	0	4631	8

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards

EG (EU) 1935:2004 | FDA (CFR 21 §177.2600)

Temperatuur | Temperatur | Temperature

Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure

Min. 8 bar | Max. 8 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure

Min. 24 bar | Max. 24 bar

