



Thermoclean® AL 20

| | | |
|---|---|---|
| <p>Levensmiddelen bestendige PVC reinigingslang (EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C)</p> <p>Geschikt voor reiniging in de levensmiddelen verwerkende industrie, zuivelfabrieken, slachthuizen, lokale gemeenschappen, kantines, eetzaal, keukens etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vlekbestendige blauwe buitenwand - Speciale adhesieve tussenlaag - Witte binnenlaag met hoge temperatuurbestendigheid | <p>Lebensmittelechter PVC Reinigungsschlauch (EU) N°10/2011 (Simulanzien A, B, C)</p> <p>Geeignet für Reinigung in der Lebensmittelindustrie, Molkereien, Schlachthöfe, Kommunen, Kantinen, Küchen usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nicht abfärbende blaue Decke - Spezielle zwischenliegende Haftungsschicht - Weiße Innenseele mit hoher Temperaturbeständigkeit | <p>PVC food grade cleaning hose (EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C)</p> <p>Suitable for cleaning in food processing industries, dairies, slaughterhouses, local communities, canteens, refectories, kitchens etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non-staining blue outer cover - Special intermediate adhesive layer - White inner layer with high temperature performance |
| <p>Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Wit Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen</p> | <p>Material Seele: PVC Farbe Seele: Weiß Material Decke: PVC Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen</p> | <p>Material tube: PVC Colour tube: White Material cover: PVC Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Temperatuurprestaties (tot 70 °C onder 20 bar continu, pieken mogelijk tot 80 °C) | <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturbeständigkeit (bis 70 °C unter 20 bar dauerhaft, Spitzen bis 80 °C möglich) | <ul style="list-style-type: none"> - Temperature performance (up to 70 °C under 20 bar continuously, peaks possible up to 80 °C) |

| Binnen Innen Inside ø mm | Buiten Aussen Outside ø mm | Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm | Vacuüm Vakuum Vacuum Bar | Gewicht Gewicht Weight gr/m | Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 12 | 20 | 108 | 0 | 236 | 20 |
| 16 | 24 | 144 | 0 | 311 | 20 |
| 19 | 28 | 171 | 0 | 409 | 20 |

Normeringen | Normen | Standards
EG 1935/2004

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar

