



Insta-Grip™ HT 300

<p>Hoogwaardige universele pushlock slang</p> <p>Geschikt voor een breed gamma aan pushlock en industriële toepassingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitstekende bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten, zuren, chemicaliën en industriële reinigingsmiddelen - Zeer goede vormstabiliteit door gevlochten inlagen - Knikvast en uitermate flexibel 	<p>Hochwertiger vielzweck Steckschlauch</p> <p>Geeignet für eine Vielzahl von pushlock und industriellen Einsatzzwecken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr gute Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Öle und Fette, Säuren, Laugen und industrielle Reinigungsmittel - Formstabil durch geflochtene Einlagen - Hochflexibel und knickfest 	<p>Premium multi-purpose pushlock hose</p> <p>Suitable for a wide range of pushlock and industrial applications</p> <ul style="list-style-type: none"> - Very good resistance to vegetable and animal oils and fats, acids, bases, industrial cleaning fluids - Braided reinforcement for maximum dimensional stability - Superior bend and kink resistance
<p>Materiaal binnen: CPE Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: CPE Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen</p>	<p>Material Seele: CPE Farbe Seele: Schwarz Material Decke: CPE Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen</p>	<p>Material tube: CPE Colour tube: Black Material cover: CPE Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor hete oliën tot max. 150 °C, lucht en water tot max. 85 °C - Verbeterde barstdruk tot 240 Bar, hierdoor geschikt als reinigingsslang tot 50 Bar werkdruk - Siliconen / LABS vrije productie 	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für heiße Öle bis 150 °C, Luft und Wasser bis 85 °C - Verbessertes Berstdruck bis 240 Bar, damit geeignet als Reinigerschlauch bis 50 Bar Betriebsdruck - Silikon / LABS freie Produktion 	<ul style="list-style-type: none"> - Suitable for hot oils up to 150 °C, air and water up to 85 °C - Improved burstpressure to 240 Bar makes hose suitable as washdown hose up to 50 Bar WP - Silicone / LABS free production

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
9.5	17.5	76	0	70	21
12.7	19.3	127	0	230	21

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Non-conductive

Normeringen | Normen | Standards

Temperatuur | Temperatur | Temperature

Min. -40 °C | Max. 150 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure

Min. 21 bar | Max. 21 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure

Min. 240 bar | Max. 240 bar

