

Argon ISO 3821

Gasslang conform ISO 3821:2019

Geschikt voor Argon, CO2, perslucht en inerte gassen

- Verouderings- en ozonbestendige buitenwand
- Uitwendig zwart geribd
- Flexibel en knikvast

Materiaal binnen:	SBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	SBR/EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen

Gasschlauch nach ISO 3821:2019

Geeignet für Argon, CO2, Druckluft und Inertgase

- Alterungs- und ozonbeständige Decke
- Außen schwarz gerippt
- Flexibel und knickfest

Material Seele:	SBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	SBR/EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen

Gas hose according to ISO 3821:2019

Suitable for Argon, CO2, compressed air and inert gases

- Ageing and ozone resistant cover
- Black ribbed cover
- Flexible and kink resistant

Material tube:	SBR
Colour tube:	Black
Material cover:	SBR/EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6	13	40	0	150	20
10	17	50	0	210	20

Normeringen | Normen | Standards
ISO 3821:2010

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 60 bar | Max. 60 bar



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice