



Parsch TPU

Slijtvaste plat oprolbare TPU slang Geschikt als sleepslang in de agrarische sector en als slijtvaste standleiding voor dakgrind blazen - Extreem slijtvast en lichtgewicht - Zeer goede UV- en ozonbestendigheid - Plat oprolbaar voor gemakkelijk transport		Abriebfester TPU Flaschschlauch Geeignet als Schleppschlauch im Agrarbereich und als abriebfeste Standleitung in der Dachbekiesung - Extrem abriebfest und leicht im Gewicht - Sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit - Flach aufrollbar für einfachen Transport		Abrasion resistant TPU layflat hose Suitable as agricultural drag hose and as an abrasion resistant standpipe for blowing roof gravel - Extremely abrasion resistant and lightweight - Excellent UV and ozone resistance - Layflat coil for easy transport	
Materiaal binnen: Kleur inwendig: Materiaal buiten: Kleur uitwendig: Inlagen:	TPU Oranje TPU Oranje Textiel inlagen	Material Seele: Farbe Seele: Material Decke: Farbe Decke: Einlagen:	TPU Orange TPU Orange Textileinlagen	Material tube: Colour tube: Material cover: Colour cover: Reinforcements:	TPU Orange TPU Orange Textile reinforcements
- lengtes tot wel 100m aan een stuk mogelijk, afhankelijk van diameter		- Längen bis zu 100m am Stück möglich, je nach Durchmesser		- lengths up to 100m in one piece possible, depending on diameter	
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
125	132	0	0	1700	13

Temperatuur | Temperatur | Temperature
 Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
 Min. 13 bar | Max. 13 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
 Min. 40 bar | Max. 40 bar

