



BASD 9891®

Levensmiddelenbestendige silo/bulk zuig- en persslang

EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geschikt voor het doorvoeren en legen van levensmiddel- en kunststofgranulaten, PVC pellets en droge stoffen in o.a. silotrucks

- Slijtvaste binnen- en buitenwand
- Zeer weersbestendige buitenwand

Materiaal binnen: NR
Kleur inwendig: Wit
Materiaal buiten: SBR/EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal

- Slijtwaarde binnenwand <140mm3 volgens ISO 4649:2024
- Tevens met antistatische draad voor dubbele zekerheid

Lebensmittelechter Silo/Bulk Saug- und Druckschlauch

EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Geeignet zum durchführen und entladen von Lebensmittel- und Kunststoffgranulate und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen

- Abriebfeste Seele und Decke
- Sehr witterungsbeständige Decke

Material Seele: NR
Farbe Seele: Weiß
Material Decke: SBR/EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen + Stahlschspirale

- Abriebwert Seele <140mm3 nach ISO 4649:2024
- Ebenfalls mit Kupferlitze für doppelte Sicherheit

Food grade silo/bulk suction and delivery hose

EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)

Suitable for transporting and emptying food and plastic granulates, PVC pellets and dry substances in e.g. silo trucks

- Abrasion resistant tube and cover
- Very weather resistant cover

Material tube: NR
Colour tube: White
Material cover: SBR/EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral

- Abrasion loss value tube <140mm3 according ISO 4649:2024
- Also with antistatic wire for double safety

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50	66	300	0.9	2083	8
51	67	300	0.9	2158	8
63	79	380	0.9	2648	8
75	94	450	0.9	3667	8
76	95	450	0.9	3719	8
90	110	560	0.9	4779	8
100	120	590	0.9	5222	8
102	122	600	0.9	5451	8
102	123	600	0.9	5685	8
127	148	1250	0.9	6763	8
152	173	1500	0.9	8524	8
152	174	1500	0.9	8962	8

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Normeringen | Normen | Standards

EG (EU) 1935:2004 | FDA (CFR 21 §177.2600)

Temperatuur | Temperatur | Temperature

Min. -30 °C | Max. 80 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure

Min. 8 bar | Max. 8 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure

Min. 24 bar | Max. 24 bar

