



Hot Air Black HW

Hete lucht compressorslang met spiraal	Heißluftkompressorschlauch mit Spirale	Hot air compressor hose with spiral
Geschikt voor het transporteren van hete lucht van de compressor naar tanks op bulktransportvoertuigen, voor droog materiaal - Met zwarte temperatuurbestendige binnenwand - Buitenwand UV-, ozon-, en weersbestendig	Geeignet für den Transport von Heißluft vom Kompressor zu Tanks auf Silofahrzeugen, für trockenes Material - Mit schwarzer temperaturbeständiger Seele - Decke UV-, ozon- und witterungsbeständig	Suitable for transporting hot air from the compressor to tanks on bulk transport vehicles, for dry material - With black temperature-resistant tube - Cover UV, ozone and weather resistant
Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Zwart Inlagen: Textiel inlagen + stalen spiraal	Material Seele: EPDM Farbe Seele: Schwarz Material Decke: EPDM Farbe Decke: Schwarz Einlagen: Textileinlagen + Stahlschnecke	Material tube: EPDM Colour tube: Black Material cover: EPDM Colour cover: Black Reinforcements: Textile reinforcements + steel spiral
- Binnenwand uit speciale Super Thermo-Flo® EPDM compound - Temperatuurbereik van -29 °C tot +180 °C	- Innenseele aus speziellem Super Thermo-Flo® EPDM Gummimischung - Temperaturbereich von -29 °C bis +180 °C	- Tube made of special Super Thermo-Flo® EPDM compound - Temperature range from -29 °C to +180 °C

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	67	305	0.8	1955	6
60.8	76	330	0.8	2280	6
63.5	82	335	0.8	2390	6
76.2	94.2	450	0.8	2810	6

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -29 °C | Max. 180 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 6 bar | Max. 6 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 18 bar | Max. 18 bar

