



Technobel®

Universele PVC slang

Geschikt voor perslucht voor zware industriële toepassingen, doorvoer van bepaalde chemische producten, agrochemische industrie

- Hoge bestendigheid tegen een reeks chemicaliën
- Minimale vervorming onder druk
- Zeer goede verouderingsbestendigheid
- Goede bestendigheid tegen mechanische invloeden

Vielzweck PVC Schlauch

Geeignet für Druckluft in anspruchsvollen Industrieanwendungen, zum Transport bestimmter chemischer Produkte und in der Agrochemie

- Hohe Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien
- Minimale Verformung unter Druck
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Anforderungen

Multipurpose PVC hose

Suitable for compressed air for arduous industrial uses, transfer of certain chemical products, agro-chemical industry

- High resistance to a range of chemicals
- Minimal distortion under pressure
- Very good ageing resistance
- Good resistance to mechanical strains

Materiaal binnen: PE
Kleur inwendig: Blauw
Materiaal buiten: PVC
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Textiel inlagen

Material Seele: PE
Farbe Seele: Blau
Material Decke: PVC
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Textileinlagen

Material tube: PE
Colour tube: Blue
Material cover: PVC
Colour cover: Black
Reinforcements: Textile reinforcements

- Vier-laags thermoplastisch ontwerp met polyesterinlagen

- Vierschichtiger Schlauch aus Weich-PVC mit hochfestem Polyestergewebe

- Four-layer thermoplastic design with polyester fibre textile reinforcement

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6	11	42	0	89	20
8	14	56	0	137	20
10	16	75	0	162	20
12.7	19.5	90	0	228	20
16	23.5	160	0	307	20
19	27.5	200	0	412	20
25	34.5	250	0	590	18
32	44	320	0	955	13
50	64	500	0	1673	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 30 bar | Max. 60 bar

