Liquid Mud DO40S

Hogedruk bunkerslang zonder spiraal

Geschikt voor het bunkeren van benzine, dieselolie en stookolie met een aromatengehalte tot 50%

- Superieure olie-, slijtvaste en weersbestendige buitenwand
- Binnenwand geschikt voor maximaal 55% aromaten
- Ook geschikt voor zeewater, zoet water, modder, lucht en andere industriële toepassingen

Hochdruck Bunkerschlauch ohne Spirale

Geeignet zum Bunkern von Benzin, Diesel und Heizöl mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%

- Hochwertige öl-, abrieb- und witterungsbeständige Decke
- Innenseele geeignet für bis zu 55 % Aromaten
- Auch geeignet für Seewasser, Süßwasser, Schlamm, Luft und andere industrielle Andwenungen

High pressure bunkering delivery hose

Suitable for bunkering of gasoline, diesel oil, fuel oil with aromatic content up to 50%

- Superior oil, abrasion and weather resistant cover
- Tube suitable for up to 55% aromatics
- Also suitable for seawater, fresh water, mud, air and other general purposes

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	CR
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	CR
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	NBR
Colour tube:	Black
Material cover:	CR
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Elektrisch geleidend middels antistatische draad [R < 10^6 Ω/M]
- 40 Bar werkdruk, met 4:1 veiligheidsfactor

- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze [R < 10^6 Ω/M]
- 40 Bar Betriebsdruck, mit 4:1 Sicherheitsfaktor

- Electrically conductive through antistatic wire [R < 10^6 Ω/M]
- 40 Bar working pressure, with 4:1 safety factor

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	70.8	254	0.9	2400	40
76.1	98.8	380	0.9	3800	40
101.6	127.8	508	0.9	5600	40
127	158.2	635	0.9	8400	40
152	184.4	760	0.9	10300	40
203	242.6	1015	0.9	16400	40

Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 160 bar | Max. 160 bar

2026

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice