

TRICOGREEN®

Premium gerecyclede PVC waterslang

Geschikt voor professionele irrigatie en reiniging in de agrarische sector, bouw, tuinbouw, landschapsarchitectuur en landbouw

- Gemaakt van 80% gerecycled PVC
- LNE Milieucertificering
- Weerstaat verdraaiing onder druk

Hochwertiger Wasserschlauch aus recyceltem PVC

Geeignet für die professionelle Bewässerung und Reinigung in der Agrarindustrie, im Baugewerbe, im Garten- und Landschaftsbau sowie in der Landwirtschaft

- Hergestellt aus 80% recyceltem PVC
- LNE-Umweltzertifizierung
- Widersteht Verdrehungen unter Druck

Premium recycled PVC water hose

Suitable for professional irrigation and cleaning in the agricultural industry, construction, gardening, landscaping and agriculture

- Manufactured with 80% recycled PVC
- LNE Environment Certification
- Resists twisting under pressure

Materiaal binnen:	PVC
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	PVC
Kleur uitwendig:	Geel
Inlagen:	Textiel inlagen

Material Seele:	PVC
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	PVC
Farbe Decke:	Gelb
Einlagen:	Textileinlagen

Material tube:	PVC
Colour tube:	Black
Material cover:	PVC
Colour cover:	Yellow
Reinforcements:	Textile reinforcements

- TRICOGREEN® combineert uitzonderlijke kwaliteit, milieubewustzijn en hoge prestaties
- Met TNT (Tricoflex Non Torsion) Technologie

- TRICOGREEN® vereint außergewöhnliche Qualität, Umweltverantwortung und hohe Leistung
- Mit TNT (Tricoflex Non Torsion) Technologie

- TRICOGREEN® combines exceptional quality, environmental responsibility and high performance
- With TNT (Tricoflex Non Torsion) Technology

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.5	17.6	125	0	150	10
15	20.5	135	0	200	10
19	25.3	180	0	270	9
25	32.3	240	0	420	8

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 8 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 20 bar | Max. 25 bar



2026

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice