



Super Tress-Nobel® 80 bar

Hogedruk PVC slang Geschikt voor landbouwspruiten (80 Bar), water, perslucht, vloeibare meststoffen, insecticiden en pesticiden - Zeer flexibel en knikbestendig - Minimaal drukverlies - Hoge UV- en weersbestendigheid		Hochdruck PVC Schlauch Geeignet für landwirtschaftliche Spritzmittel (80 Bar), Wasser, Druckluft, Flüssigdünger, Insektizide und Pestizide - - Hochflexibel und knickfest - - Minimaler Druckverlust - - Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit		High pressure PVC hose Suitable for agricultural spraying (80 Bar), water, compressed air, fluid fertilizers, insecticides and pesticides - Highly flexible and kink resistant - Low friction pressure loss - High UV and weather resistance	
Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen		Material Seele: PVC Farbe Seele: Schwarz Material Decke: PVC Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen		Material tube: PVC Colour tube: Black Material cover: PVC Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements	
- Met gevlochten polyesterinlagen voor minimale lengterek en hoge weerstand tegen drukstoten		- Mit gekreuzte Polyestereinlagen für minimale Längsdehnung und hohen Widerstand gegen Druckstöße		- With braided polyester reinforcements for low elongation and high resistance against pressure surges	
Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
10	19	70	0	273	80
12	22	84	0	356	80
19	30.5	153	0	581	80

Temperatuur | Temperatur | Temperature
 Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
 Min. 80 bar | Max. 80 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
 Min. 240 bar | Max. 240 bar

