



S 633

PVC zuigslang met harde kunststof spiraal Geschikt voor het doorvoeren en aanzuigen van (vloeibare) mest, (zout)water, chemicaliën, slijtende stoffen en slurries - Slijtvast en ozon en weersbestendig - Met half vrijliggende kunststofspiraal - Zeer flexibel en knikvast ook bij lage temperaturen	PVC Saugschlauch mit Hartkunststoffspirale Geeignet zum Transportieren und Absaugen von (Flüssig-)Dünger, (Salz-)Wasser, Chemikalien, abrasiven Stoffen und Schlamm - Abriebfest, ozon- und witterungsbeständig - Mit außenliegender Hartkunststoffspirale - Hochflexibel und knickfest, auch bei niedrigen Temperaturen	PVC suction hose with hard PVC spiral Suitable for transporting and suction of (liquid) manure, (salt) water, chemicals, abrasive substances and sludge - Abrasion resistant, ozone and weather resistant - With outerlying hard PVC spiral - Very flexible and kink resistant, even at low temperatures
Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Grijs Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Groen Inlagen PVC spiraal	Material Seele: PVC Farbe Seele: Grau Material Decke: PVC Farbe Decke: Grün Einlagen: PVC spiraal	Material tube: PVC Colour tube: Grey Material cover: PVC Colour cover: Green Reinforcements: PVC spiraal
- Zeer gladde binnenwand voor minimale ophoping van media - Speciale constructie voor minimaal drukverlies	- Sehr glatte Innenseele für minimale Medienansammlung - Spezielle Konstruktion für minimalen Druckverlust	- Very smooth inner tube for minimal build up of media - Special construction for minimal pressure loss

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25	34	125	0.9	500	7
32	42	140	0.9	600	6
38	48	150	0.9	700	6
40	51	160	0.9	740	5
51	63	170	0.9	1050	5
60	73	190	0.9	1250	4.5
70	76	240	0.9	1400	4.5
76	90	290	0.9	1750	4
80	94	320	0.9	1850	4
90	105	330	0.9	2250	3.5
102	118	580	0.9	2700	3
110	127	690	0.9	3100	3
127	145	762	0.9	3900	2.5
152	172	9012	0.9	5000	2
203	228	1218	0.9	10000	1.5

Normeringen | Normen | Standards
ISO 3994

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -25 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 1.5 bar | Max. 7 bar

