



8024 Food Flow BfR

Voedingsmiddelen persslang

EG (EU) 1935/2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Cat. 2)

Geschikt voor olie- en vethoudende producten, bier, wijn, vruchtensap en melkproducten

- Zeer flexibel en knikvast
- Reinigen conform 3A class II standaard
- Heet water max. 6 bar tot 80 °C

Lebensmittelechter Druckschlauch

EG (EU) 1935/2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Kat. 2)

Geeignet für öl- und fetthaltige Lebensmittel, Bier, Wein, Fruchtsäfte und Milchprodukte

- Hoch flexibel und knickfest
- Reinigung entspr. 3A Class II Norm
- Heißwasser max. 6 bar bis zu 80 °C

Food delivery hose

EG (EU) 1935/2004
EG (EU) 2023/2006
BfR XXI:2002 (Cat. 2)

Suitable for fatty and oily food products, beer, wine, fruit juices and dairy products

- Very flexible and kink resistant
- Cleaning according to 3A class II standard
- Hot water max. 6 bar up to 80 °C

Materiaal binnen: NBR
Kleur inwendig: Wit
Materiaal buiten: NBR/PVC
Kleur uitwendig: Blauw
Inlagen: PVA inlagen

Material Seele: NBR
Farbe Seele: Weiß
Material Decke: NBR/PVC
Farbe Decke: Blau
Einlagen: PVA-Einlagen

Material tube: NBR
Colour tube: White
Material cover: NBR/PVC
Colour cover: Blue
Reinforcements: PVA reinforcements

- Naadloos geëxtrudeerde binnen- en buitenwand
- Binnen- en buitenwand bestand tegen eetbare en dierlijke oliën

- Nahtlos extrudierte Seele und Decke
- Seele und Decke beständig gegen pflanzliche und tierische Öle

- Seamless extruded tube and cover
- Tube and cover resistant to vegetable and animal oils

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
9.5	18.5	74	0	262	20
12.7	21.6	86	0	317	20
15.9	25.1	100	0	392	20
19.1	28.6	114	0	469	20
25.4	35.6	142	0	645	20

Normeringen | Normen | Standards

EG 1935/2004 | EG 2023/2006 | BfR XXI CAT.2

Temperatuur | Temperatur | Temperature

Min. -20 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure

Min. 20 bar | Max. 20 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure

Min. 60 bar | Max. 60 bar

