FW3 Firewater Deluge

Hogedruk vlambestendige slang	**High pressure flameresistant hose**	**High pressure flameresistant hose**
Geschikt voor water, brandstoffen en mud - Versterkt met staalkoordinlagen - Volledig gecertificeerd ABS 24-2520461-PDA	Suitable for seawater, fuels and muds - Mit Stahlkordeinlagen verstärkt - Vollständig zertifiziert ABS 24-2520461-PDA	Suitable for seawater, fuels and muds - Reinforced with steel cord layers - Fully certified ABS 24-2520461-PDA
Materiaal binnen: CR **Kleur inwendig:** Zwart **Materiaal buiten:** CR **Kleur uitwendig:** Rood **Inlagen** Gevlochten staal inlagen	**Material Seele:** CR **Farbe Seele:** Schwarz **Material Decke:** CR **Farbe Decke:** Rot **Einlagen:** Gevlochten staal inlagen	**Material tube:** CR **Colour tube:** Black **Material cover:** CR **Colour cover:** Red **Reinforcements:** Gevlochten staal inlagen
- Brandklasse: ABS goedgekeurd op 800 °C gedurende 30 minuten (voor maten 2 "tot 8") ISO 15540/15541:2016	- Brandschutzklasse: ABS 30 Minuten bei 800°C (für Größen von 2" bis 8") ISO 15540/15541:2016	- Fire rating: ABS approved at 800 °C for 30 minutes (for sizes 2" to 8") ISO 15540/15541:2016

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51	79	400	0	4780	21
76	104	500	0	7130	21
102	130	600	0	7460	21
127	155	1030	0	9560	21
152	184	1140	0	14020	21
203	242	1250	0	22540	21

Normeringen | Normen | Standards
ISO 15540/ISO15541

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 21 bar | Max. 21 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 104 bar | Max. 104 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice