



Aqua Standard

<p>Rood geribde rubber waterslang</p> <p>Geschikt voor industrie, tuin- en landbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitwendig rood breed geribd - Zeer flexibel en knikvast - Weer- en verouderingsbestendig 	<p>Rot geriefter Gummi Wasserschlauch</p> <p>Geeignet für Garten, Kommunalbetriebe und Industrie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Außen rot mit breiten Knickschutz riefen - Hochflexibel, knickfest und drallfrei - Witterungs- und alterungsbeständige Decke 	<p>Red ribbed rubber water hose</p> <p>Suitable for gardening, agriculture and industry</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cover with wide, red ribs - Kink resistant and flexible - Weather and ageing resistant cover
<p>Materiaal binnen: SBR Kleur inwendig: Zwart Materiaal buiten: SBR/EPDM Kleur uitwendig: Rood Inlagen: Textiel inlagen</p>	<p>Material Seele: SBR Farbe Seele: Schwarz Material Decke: SBR/EPDM Farbe Decke: Rot Einlagen: Textileinlagen</p>	<p>Material tube: SBR Colour tube: Black Material cover: SBR/EPDM Colour cover: Red Reinforcements: Textile reinforcements</p>
<p>- Geproduceerd in EU</p>	<p>- Hergestellt in EU</p>	<p>- Made in EU</p>

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	19.5	130	0	270	10
16	23	160	0	330	10
20	28	200	0	390	10
25	33	250	0	570	10

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 70 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 10 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 30 bar | Max. 30 bar

