

SMARTFLEX® PU 1.4

Polyurethaanslang met 1,4mm wanddikte, voor middelzware toepassingen

Geschikt voor het zuigen en transporteren van abrasieve, granulaatachtige media, voornamelijk in de houtverwerkende industrie en gras- en bladafzuiging

- Met verkoperde spiraal en optimaal stromingsprofiel
- Permanent antistatisch [R < 10^9 Ω]
- Hydrolyse- en microben-bestendig
- Vlambestendig materiaal
- Zeer flexibel en goede koudeflexibiliteit
- Goede olie- en benzinebestendigheid

- Geschikt voor ATEX-zones 20, 21, 22
- Permanent antistatisch [R < 10^9 Ω]

Polyurethaanslang met 1,4mm wanddikte, voor middelzware toepassingen

Geschikt voor het zuigen en transporteren van abrasieve, granulaatachtige media, voornamelijk in de houtverwerkende industrie en gras- en bladafzuiging

- Met verkoperde spiraal en optimaal stromingsprofiel
- Permanent antistatisch [R < 10^9 Ω]
- Hydrolyse- en microben-bestendig
- Vlambestendig materiaal
- Zeer flexibel en goede koudeflexibiliteit
- Goede olie- en benzinebestendigheid

- Geschikt voor ATEX-zones 20, 21, 22
- Permanent antistatisch [R < 10^9 Ω]

Polyurethane hose with 1,4mm wall thickness, for medium-duty applications

Suitable for suction and conveying of abrasive media, especially wood dust extraction, sawing & milling and grass and leaf extraction

- With copper plated spiral and optimized flow profile
- Hydrolysis- and microbe resistant
- Flame-retardant material
- Very flexible, also under cold conditions
- Good oil and petrol resistance

- Suitable for ATEX-zones 20, 21, 22
- Permanently antistatic [R < 10^9 Ω]

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
*	*	*	*	*	*



Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice