



LSA 5739®

Levensmiddelenbestendige lagedruk stoomslang <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023:2006</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Geschikt voor lage druk stoom en doorvoer van voedingsmiddelen in de voedsel verwerkende industrieën - Geschikt voor verzadigde stoom tot 170 °C en heet water tot 90 °C - Max. werkdruk koud water 17 bar - Verouderings- en weerbestendige buitenwand	Lebensmittelechter Niederdruck Molkereidampfschlauch <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023:2006</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Geeignet für Niederdruck Dampfanwendungen und Durchfuhr von Lebensmitteln in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie - Geeignet für Sattedampf bis 170 °C und Heißwasser bis 90 °C - Max. Betriebsdruck Kaltwasser 17 Bar - Witterungs- und alterungsbeständige Decke	Food grade low pressure steam hose <i>EG (EU) 1935:2004</i> <i>EG (EU) 2023:2006</i> <i>FDA (CFR 21 §177.2600)</i> Suitable for low pressure steam applications and transfer of foodstuff in the food processing industries - Suitable for saturated steam up to 170 °C and hot water up to 90 °C - Max. working pressure cold water 17 bar - Ageing and weather resistant cover
Materiaal binnen: EPDM Kleur inwendig: Wit Materiaal buiten: EPDM Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: EPDM Farbe Seele: Weiß Material Decke: EPDM Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen	Material tube: EPDM Colour tube: White Material cover: EPDM Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements
- Tevens geschikt voor gedemineraliseerd water, reinigingsmiddelen en chemicaliën - Binnenwand elektrisch isoleren, specifieke weerstand [5G Ω] / isolerend tot 6 kV/mm	- Ebenfalls geeignet für demineralisiertes Wasser, Reinigungsmittel und Chemikalien - Elektrisch isolierende Seele, spezifischer Widerstand [R 5G Ω] / Isolationswert 6 kV/mm	- Also suitable for demineralized water, cleaning agents and chemicals - Isolating tube, Specific resistance [R 5G Ω] / isolation value 6 kV/mm

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	24	130	0	381	7
16	28	160	0	490	7
19	31	190	0	572	7
25	38	250	0	758	7
32	46	320	0	990	7
35	49	350	0	1072	7
38	52	380	0	1149	7
45	60	450	0	1490	7
51	66	510	0	1618	7
63	80	630	0	2254	7
76	95	760	0	3024	7
102	123	1020	0	4504	7

Normeringen Normen Standards FDA 177:2600 EG 1935/2004	Temperatuur Temperatur Temperature Min. -40 °C Max. 170 °C	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure Min. 7 bar Max. 7 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure Min. 70 bar Max. 70 bar	Markering / Markierung / Branding Bla bla bla	Lengten / Längen / Lengths 40 Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter
--	--	---	---	---	--

