



## Bluestreak® 1600

### Hogedruk reinigingslang met textielinlagen

Geschikt voor hogedruk reiniging tot 110 bar in de voedselverwerkende industrie

- Gladde AFR® (Animal Fat Resistant) buitenwand
- Geschikt voor heet water tot 70°C met werkdruk tot 110 bar
- Zeer slijtvast en uitstekende flexibiliteit
- Buitenwand geeft geen kleur af

### Hochdruck Reinigerschlauch mit Textileinlagen

Geeignet für Hochdruckreinigung bis 110 bar in der lebensmittelverarbeitende Industrie

- Glatte AFR® (Animal Fat Resistant) Decke
- Geeignet für Heißwasser bis zu 70°C bei 110 Bar Betriebsdruck
- Hoch flexibel und abriebfest
- Außendecke absolut farbecht

### High pressure cleaning hose with textile reinforcements

Suitable for high pressure cleaning up to 110 bar in the food processing industry

- Smooth AFR® (Animal Fat Resistant) cover
- Suitable for hot water up to 70°C at 110 bar working pressure
- Excellent abrasion resistance and flexibility
- Cover will not smudge or mark surfaces

**Materiaal binnen:** NBR  
**Kleur inwendig:** Zwart  
**Materiaal buiten:** AFR Compound  
**Kleur uitwendig:** Blauw / Geel  
**Inlagen:** Textiel inlagen

**Material Seele:** NBR  
**Farbe Seele:** Schwarz  
**Material Decke:** AFR Compound  
**Farbe Decke:** Blau / Gelb  
**Einlagen:** Textileinlagen

**Material tube:** NBR  
**Colour tube:** Black  
**Material cover:** AFR Compound  
**Colour cover:** Blue / Yellow  
**Reinforcements:** Textile reinforcements

- Goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- Gevlochten textielinlagen met drukwaarde overeenkomstig met DIN 3TE
- Niet geschikt voor contact met, of doorvoer van, levensmiddelen

- Gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette
- Geflochtene Textileinlagen mit Druckwerten nach DIN 3TE
- Nicht geeignet für den Kontakt mit, oder Durchfuhr von, Lebensmitteln

- Excellent resistance to animal and vegetable oils and fats
- Textile reinforcement with pressure value corresponding to DIN 3TE
- Not suitable for contact with, or transport of, foodstuff

| Binnen | Buiten  | Buigstr.  | Vacuüm | Gewicht | Werkdruk      |
|--------|---------|-----------|--------|---------|---------------|
| Innen  | Aussen  | Biegerad. | Vakuum | Gewicht | Betriebsdruck |
| Inside | Outside | Bendrad.  | Vacuum | Weight  | Work. press.  |
| ø mm   | ø mm    | mm        | Bar    | gr/m    | Bar           |
| 12.7   | 21.7    | 85        | 0      | 305     | 110           |

**Normeringen | Normen | Standards**  
ISO 7751

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -40 °C | Max. 100 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 110 bar | Max. 110 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 440 bar | Max. 440 bar

