Bluestreak® 1600

Hogedruk reinigingsslang met textielinlagen

Geschikt voor hogedruk reiniging tot 110 bar in de voedselverwerkende industrie

- Gladde AFR® (Animal Fat Resistant) buitenwand
- Geschikt voor heet water tot 70°C met werkdruk tot 110 bar
- Zeer slijtvast en uitstekende flexibiliteit
- Buitenwand geeft geen kleur af

Materiaal binnen:	NBR
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	AFR Compound
Kleur uitwendig:	Blauw / Geel
Inlagen	Textiel inlagen

- Goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten
- Gevlochten textielinlagen met drukwaarde overeenkomstig met DIN 3TE
- Niet geschikt voor contact met, of doorvoer van, levensmiddelen

Hochdruck Reinigerschlauch mit Textileinlagen

Geeignet für Hochdruckreinigung bis 110 bar in der lebensmittelverarbeitende Industrie

- Glatte AFR® (Animal Fat Resistant) Decke
- Geeignet für Heißwasser bis zu 70°C bei 110 Bar Betriebsdruck
- Hoch flexibel und abriebfest
- Außendecke absolut farbecht

Material Seele:	NBR
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	AFR Compound
Farbe Decke:	Blau / Gelb
Einlagen:	Textiel inlagen

- Gute Beständigkeit gegen tierische und planzliche Öle und Fette
- Geflochtene Textileinlagen mit Druckwerten nach DIN 3TE
- Nicht geeignet für den Kontakt mit, oder Durchfuhr von, Lebensmitteln

High pressure cleaning hose with textile reinforcements

Suitable for high pressure cleaning up to 110 bar in the food processing industry

- Smooth AFR® (Animal Fat Resistant) cover
- Suitable for hot water up to 70°C at 110 bar working pressure
- Excellent abrasion resistance and flexibility
- Cover will not smudge or mark surfaces

Material tube:	NBR
Colour tube:	Black
Material cover:	AFR Compound
Colour cover:	Blue / Yellow
Reinforcements:	Textiel inlagen

- Excellent resistance to animal and vegetable oils and fats
- Textile reinforcement with pressure value corresponding to DIN 3TE
- Not suitable for contact with, or transport of, foodstuff

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.7	21.7	85	0	305	110

Normeringen | Normen | Standards
ISO 7751

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 110 bar | Max. 110 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 440 bar | Max. 440 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice