Parsch TPU

Slijtvaste plat oprolbare TPU slang

Geschikt als sleepslang in de agrarische sector en als slijtvaste standleiding voor dakgrind blazen

- Extreem slijtvast en lichtgewicht
- Zeer goede UV- en ozonbestendigheid
- Plat oprolbaar voor gemakkelijk transport

Materiaal binnen:	TPU
Kleur inwendig:	Oranje
Materiaal buiten:	TPU
Kleur uitwendig:	Oranje
Inlagen	Textiel inlagen

- lengtes tot wel 100m aan een stuk mogelijk, afhankelijk van diameter

Abriebfester TPU Flaschschlauch

Geeignet als Schleppschlauch im Agrarbereich und als abriebfeste Standleitung in der Dachbekiesung

- Extrem abriebfest und leicht im Gewicht
- Sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit
- Flach aufrollbar für einfachen Transport

Material Seele:	TPU
Farbe Seele:	Orange
Material Decke:	TPU
Farbe Decke:	Orange
Einlagen:	Textiel inlagen

- Längen bis zu 100m am Stück möglich, je nach Durchmesser

Abrasion resistant TPU layflat hose

Suitable as agricultural drag hose and as an abrasion resistant standpipe for blowing roof gravel

- Extremely abrasion resistant and lightweight
- Excellent UV and ozone resistance
- Layflat coil for easy transport

Material tube:	TPU
Colour tube:	Orange
Material cover:	TPU
Colour cover:	Orange
Reinforcements:	Textiel inlagen

- lengths up to 100m in one piece possible, depending on diameter

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
125	132	0	0	1700	13

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 13 bar | Max. 13 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

2026

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice