Parsch TPU

Slijtvaste plat oprolbare TPU slang

Geschikt als sleepslang in de agrarische sector en als slijtvaste standleiding voor dakgrind blazen

- Extreem slijtvast en lichtgewicht
- Zeer goede UV- en ozonbestendigheid
- Plat oprolbaar voor gemakkelijk transport

Materiaal binnen: TPU
Kleur inwendig: Oranje
Materiaal buiten: TPU
Kleur uitwendig: Oranje
Inlagen: Textiel inlagen

- lengtes tot wel 100m aan een stuk mogelijk, afhankelijk van diameter

Abriebfester TPU Flaschschlauch

Geeignet als Schleppschlauch im Agrarbereich und als abriebfeste Standleitung in der Dachbekiesung

- Extrem abriebfest und leicht im Gewicht
- Sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit
- Flach aufrollbar für einfachen Transport

Material Seele: TPU
Farbe Seele: Orange
Material Decke: TPU
Farbe Decke: Orange
Einlagen: Textileinlagen

- Längen bis zu 100m am Stück möglich, je nach Durchmesser

Abrasion resistant TPU layflat hose

Suitable as agricultural drag hose and as an abrasion resistant standpipe for blowing roof gravel

- Extremely abrasion resistant and lightweight
- Excellent UV and ozone resistance
- Layflat coil for easy transport

Material tube: TPU
Colour tube: Orange
Material cover: TPU
Colour cover: Orange
Reinforcements: Textile reinforcements

- lengths up to 100m in one piece possible, depending on diameter

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
125	132	0	0	1700	13

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -30 °C | Max. 100 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 13 bar | Max. 13 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 40 bar | Max. 40 bar

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice