



Geyser ISO 6134

Hogedruk stoomslang met staalinlagen conform ISO 6134 2A

Geschikt voor verzadigde stoom 210 °C, kortstondig overhitte stoom 232 °C, heetwater 8 bar 100 °C

- Gas- en diffusiedichte EPDM binnenwand
- Buitenwand pin pricked EPDM

Hochdruck Dampfschlauch mit Stahleinlagen konform ISO 6134 2A

Geeignet für Satttdampf 210 °C, kurzzeitig überhitzter Dampf 232 °C, Heißwasser 8 Bar 100 °C

- Gas- und diffusionsdichte EPDM Seele
- EPDM Decke geprickt

High pressure steam hose steel wire reinforced according ISO 6134 2A

Suitable for saturated steam 210 °C, short term super heated steam 232 °C, hot water 8 bar 100 °C

- Gas and diffusion resistant EPDM tube
- Pin pricked EPDM cover

Materiaal binnen: EPDM
Kleur inwendig: Zwart
Materiaal buiten: EPDM
Kleur uitwendig: Zwart
Inlagen: Geflochten staal inlagen

Material Seele: EPDM
Farbe Seele: Schwarz
Material Decke: EPDM
Farbe Decke: Schwarz
Einlagen: Geflochtene Stahleinlagen

Material tube: EPDM
Colour tube: Black
Material cover: EPDM
Colour cover: Black
Reinforcements: Braided steel reinforcements

- Zie onze technische richtlijnen voor het gebruik van stoomslangen
- Slang na gebruik leeg laten lopen en laten drogen

- Siehe unsere technische Dokumentation bzgl. Dampfschläuche
- Nach Gebrauch Schlauch entleeren und trocknen

- See our technical guidelines for the use of steam hoses
- Drain hose and let dry after use

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.7	25	130	0	530	18
16	30	160	0	750	18
19	33	190	0	780	18
25.4	40	254	0	1000	18
32	48	320	0	1400	18
38	54	380	0	1770	18
51	69	510	0	2580	18

Normeringen | Normen | Standards ISO 6134 2A

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -40 °C | Max. 210 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 18 bar | Max. 18 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 180 bar | Max. 180 bar

