peters rubber & plastics bv

Hot Air Black SW

Hete lucht compressorslang zonder spiraal

Geschikt voor het transporteren van hete lucht van de compressor naar tanks op bulktransportvoertuigen, voor droog materiaal

- Met zwarte temperatuurbestendige binnenwand
- Buitenwand UV-, ozon-, en weersbestendig

Materiaal binnen:	EPDM
Kleur inwendig:	Zwart
Materiaal buiten:	EPDM
Kleur uitwendig:	Zwart
Inlagen:	Textiel inlagen

- Binnenwand uit speciale Super Thermo-Flo® EPDM
- Temperatuurbereik van -29 °C tot +180 °C

Heißluftkompressorschlauch ohne Spirale

Geeignet für den Transport von Heißluft vom Kompressor zu Tanks auf Silofahrzeugen, für trockenes Material

- Mit schwarzer temperaturbeständiger Seele
- Decke UV-, ozon- und witterungsbeständig

Material Seele:	EPDM
Farbe Seele:	Schwarz
Material Decke:	EPDM
Farbe Decke:	Schwarz
Einlagen:	Textileinlagen

- Innenseele aus speziellem Super Thermo-Flo® EPDM
- Temperaturbereich von -29 °C bis +180 °C

Hot air compressor hose without spiral

Suitable for transporting hot air from the compressor to tanks on bulk transport vehicles, for dry material

- With black temperature-resistant tube
- Cover UV, ozone and weather resistant

Material tube:	EPDM
Colour tube:	Black
Material cover:	EPDM
Colour cover:	Black
Reinforcements:	Textile reinforcements

- Tube made of special Super Thermo-Flo® EPDM
- Temperature range from -29 °C to +180 °C

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	67	500	0	1872	13.8
60.8	76	620	0	2008	13.8
63.5	82	650	0	2654	13.8
76.2	94.2	760	0	3055	13.8

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -29 °C | Max. 180 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 13.8 bar | Max. 13.8 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 54 bar | Max. 54 bar

2026

Continental

Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice