



Profiline-Aqua Plus Soft

Universele PE drinkwater slang <i>(EU) N°10/2011 (Simulanten A, B, C, D1, D2)</i> KIWA-21-DW-10091-2 Geschikt voor het doorvoeren van drinkwater, vloeibare levensmiddelen en chemicaliën - Uiterst flexibel en duurzaam - Excellente vormstabiliteit - Gecertificeerd voor drinkwater (KTW-BWGL)	Universeller PE Trinkwasserschlauch <i>(EU) N°10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1, D2)</i> KIWA-21-DW-10091-2 Geeignet zum durchführen von Trinkwasser, flüssigen Lebensmitteln und Chemikalien - Extrem flexibel und langlebig - Hervorragende Formstabilität - Trinkwasserzertifiziert (KTW-BWGL)	Multi-purpose food grade PE hose <i>(EU) N°10/2011 (Simulants A, B, C, D1, D2)</i> KIWA-21-DW-10091-2 Suitable for transfer of drinking water, food liquids and chemicals - Highly flexible and durable - Excellent dimensional stability - Certified for drinking water (KTW-BWGL)
Materiaal binnen: PE Kleur inwendig: Transparant Materiaal buiten: PE Kleur uitwendig: Blauw Inlagen: Textiel inlagen	Material Seele: PE Farbe Seele: Transparent Material Decke: PE Farbe Decke: Blau Einlagen: Textileinlagen	Material tube: PE Colour tube: Transparent Material cover: PE Colour cover: Blue Reinforcements: Textile reinforcements
- Getest op drinkwater bij het Hygiëne Instituut Gelsenkirchen volgens KTW-aanbeveling en DVGW-werkblad W270	- Geprüft für Trinkwasser beim Hygiene-Institut Gelsenkirchen nach KTW-Empfehlung und DVGW Arbeitsblatt W270	- Tested for drinking water by the Gelsenkirchen Hygiene Institute according to KTW recommendations and DVGW Worksheet W270

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13	19	125	0	134	16
19	26	210	0	221	16
25	33.5	230	0	348	16

Normeringen | Normen | Standards
 KTW BWGL | KIWA-21-DW-10090-2 | EG 10/2011

Temperatuur | Temperatur | Temperature
 Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
 Min. 16 bar | Max. 16 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
 Min. 48 bar | Max. 48 bar

