



## Fortress® 3000

### Premium hogedruk reinigingslang (208 bar)

Overtreft elke andere slang op gebied van slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)

- Speciale, extra gladde en slijtvaste Carbryn® buitenwand
- Buitenwand voorzien van unieke MICROBAN® antibacteriële bescherming
- De buitenwand laat geen strepen of vlekken achter op oppervlakken
- Met 1 gevlochten staalinlage

### Premium Hochdruck Reinigungsschlauch (208 Bar)

Übertrifft alle anderen Schläuche hinsichtlich Abriebfestigkeit sowie Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette (inkl. Hühnerfett)

- Spezielle, extra glatte und abriebfeste Carbryn® Außendecke
- Außendecke mit MICROBAN® antibakteriellen Zusatzstoff
- Die Außendecke hinterlässt keine Flecken oder Spuren auf Oberflächen
- Mit 1 geflochtene Stahldrahteinlage

### Premium high pressure cleaning hose (208 Bar)

Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oils and fats (incl. chicken fat)

- Special extra smooth and abrasion resistant Carbryn® cover
- MICROBAN® anti bacterial agent used in cover
- Cover will not smudge or mark surfaces
- With 1 steel wire braid reinforcement

**Materiaal binnen:** NBR  
**Kleur inwendig:** Zwart  
**Materiaal buiten:** CARBRYN/MICROBAN  
**Kleur uitwendig:** Geel  
**Inlagen:** Geflochten staal inlagen

**Material Seele:** NBR  
**Farbe Seele:** Schwarz  
**Material Decke:** CARBRYN/MICROBAN  
**Farbe Decke:** Gelb  
**Einlagen:** Geflochtene Stahleinlagen

**Material tube:** NBR  
**Colour tube:** Black  
**Material cover:** CARBRYN/MICROBAN  
**Colour cover:** Yellow  
**Reinforcements:** Braided steel reinforcements

- Geschikt voor heet water tot 70 °C met een werkdruk tot 208 Bar
- Uitstekende flexibiliteit voor zeer aangenaam gebruikersgemak

- Geeignet für Heißwasser bis 70 °C bei 208 Bar Betriebsdruck
- Hoch flexibel und geschmeidig

- Suitable for hot water up to 70 °C at 208 Bar working pressure
- Excellent flexibility makes hose easy to use

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 9.5                               | 17.5                                | 57                                      | 0                                 | 360                                  | 208                                              |
| 12.7                              | 20.8                                | 76                                      | 0                                 | 480                                  | 208                                              |

**Normeringen | Normen | Standards**  
ISO 7751

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -29 °C | Max. 121 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 208 bar | Max. 208 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 828 bar | Max. 828 bar

