



## ASD 7667® Ω/T

### EPDM chemicaliën zuig- en persslang conform EN 12115:2021

Geschikt voor het doorvoeren en aanzuigen van een breed scala aan chemicaliën, zuren en oplosmiddelen

- Extreem flexibel en knikvast
- Ozon, chemie- en weersbestendige buitenwand
- Ω/T constructie [R < 10<sup>9</sup> Ω]

### EPDM Chemie Saug- und Druckschlauch nach EN 12115:2021

Geeignet für den Durchfuhr und das Ansaugen einer breiten Palette an Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel

- Extrem flexibel und knickfest
- Alterungs-, ozon- und chemikalienbeständige Decke
- Ω/T konstruktion [R < 10<sup>9</sup> Ω]

### EPDM chemical suction and delivery hose according EN 12115:2021

Suitable for the transport and suction of a wide range of chemicals, acids, bases and solvents

- Extremely flexible and kink resistant
- Weathering, ozone and chemical resistant cover
- Ω/T construction [R < 10<sup>9</sup> Ω]

**Materiaal binnen:** EPDM  
**Kleur inwendig:** Zwart  
**Materiaal buiten:** EPDM  
**Kleur uitwendig:** Zwart  
**Inlagen:** Textiel inlagen + stalen spiraal

**Material Seele:** EPDM  
**Farbe Seele:** Schwarz  
**Material Decke:** EPDM  
**Farbe Decke:** Schwarz  
**Einlagen:** Textileinlagen + Stahlschpirale

**Material tube:** EPDM  
**Colour tube:** Black  
**Material cover:** EPDM  
**Colour cover:** Black  
**Reinforcements:** Textile reinforcements + steel spiral

- Voor bestendigheden zie Zie bestendigheidstabel EN 12115:2021
- Geschikt voor ATEX zone 0 en 1

- Für Beständigkeiten siehe Beständigkeitsliste EN 12115:2021
- Geeignet für ATEX Zone 0 und 1

- For resistances see chemical resistance chart EN 12115:2021
- Suitable for ATEX zone 0 and 1

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>Ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>Ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 19                                | 31                                  | 95                                      | 0.9                               | 720                                  | 16                                               |
| 25                                | 37                                  | 100                                     | 0.9                               | 800                                  | 16                                               |
| 32                                | 44                                  | 125                                     | 0.9                               | 950                                  | 16                                               |
| 38                                | 51                                  | 175                                     | 0.9                               | 1250                                 | 16                                               |
| 50                                | 66                                  | 225                                     | 0.9                               | 1850                                 | 16                                               |
| 63                                | 78                                  | 275                                     | 0.9                               | 2350                                 | 16                                               |
| 75                                | 91                                  | 300                                     | 0.9                               | 2600                                 | 16                                               |
| 100                               | 116                                 | 400                                     | 0.9                               | 4900                                 | 16                                               |

### Geleiding | Leitfähigkeit | Conductivity

**Temperatuur | Temperatur | Temperature**  
Min. -35 °C | Max. 95 °C

**Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure**  
Min. 16 bar | Max. 16 bar

**Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure**  
Min. 64 bar | Max. 64 bar

