



Tricoflex® Yachting

PVC waterslang voor jachten en boten Geschikt voor watervoorziening op boten, jachten en zwembaden - Zeer flexibele en sterke constructie - Gebreide polyesterinlagen - Tweelaagse gladde liner		PVC Wasserschlauch für Yachten und Boote Geeignet für die Wasserversorgung von Booten, Yachten und Schwimmbädern - Sehr flexible und robuste Konstruktion - Gestrickte Polyesterinlagen - Zweilagige, glatte Innenschicht		PVC water hose for yachts and boats Suitable for water supply on boats, yachts and swimming pools - Very flexible and strong construction - Knitted polyester fibre reinforcement - Two-layer smooth lining	
Materiaal binnen: PVC Kleur inwendig: Blauw Materiaal buiten: PVC Kleur uitwendig: Wit Inlagen: Textiel inlagen		Material Seele: PVC Farbe Seele: Blau Material Decke: PVC Farbe Decke: Weiß Einlagen: Textileinlagen		Material tube: PVC Colour tube: Blue Material cover: PVC Colour cover: White Reinforcements: Textile reinforcements	
- Witte buitenwand maakt het bijzonder onopvallend op boten en rondom zwembaden		- Weiße Schlauchdecke, besonders unauffällig auf Booten und an Schwimmbädern		- White cover makes it particularly unobtrusive on boats and around swimming pools	
Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
12.5	18.2	125	0	150	10
15	21.1	135	0	200	10
19	26	180	0	270	9

Temperatuur | Temperatur | Temperature
Min. -15 °C | Max. 60 °C

Werkdruk | Betriebsdruck | Working pressure
Min. 9 bar | Max. 10 bar

Barstdruk | Platzdruck | Burst pressure
Min. 23 bar | Max. 25 bar

