



Steamcord

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Inwendig Kleur Uitwendig Kleur | EPDM Zwart EPDM Zwart | Innen Farbe Außen Farbe | EPDM Schwarz EPDM Schwarz | Inside Colour Outside Colour | EPDM Black EPDM Black |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Lagedruk stoomslang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwarte doekafdruk - In- en uitwendig EPDM - Meervoudige textiel cordinlagen - Geschikt voor verzadigde stoom 170 °C en heet water 90 °C max. 6 bar - Tevens geschikt voor reinigingsmiddelen en chemicaliën - Knikvast en flexibel <p>Attentie: Gebruik met heet water of overhitte stoom verkort de levensduur van de slang</p> | <p>Niederdruck Dampfschlauch</p> <ul style="list-style-type: none"> - In gewickelter Ausführung - Mehrfache Textilcordeinlagen - Geeignet für Sattedampf 170 °C und Heißwasser bis 90 °C max. 6 Bar - Ebenfalls geeignet für Reinigungsmittel und Chemikalien - Knickfest und flexibel <p>Achtung: Einsatz mit Heisswasser oder überhitzten Dampf verkürzt die Lebensdauer</p> | <p>Low pressure steam hose</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandrel built - Multiple textile cordplies - Suitable for saturated steam 170 °C and hotwater 90 °C max. 6 bar - Also suitable for chemicals and mild acids - flexible and kink resistant <p>Attention: Use with hot water or superheated steam seriously reduces hose life</p> |
|--|---|--|

| Binnen Innen Inside ø mm | Buiten Aussen Outside ø mm | Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm | Vacuüm Vakuum Vacuum Bar | Gewicht Gewicht Weight gr/m | Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 13.0 | 23.0 | 130 | 0 | 400 | 7 |
| 19.0 | 31.0 | 190 | 0 | 600 | 7 |
| 25.0 | 39.0 | 250 | 0 | 780 | 7 |
| 32.0 | 46.0 | 320 | 0 | 1050 | 7 |
| 38.0 | 54.0 | 380 | 0 | 1230 | 7 |
| 50.0 | 69.0 | 500 | 0 | 1690 | 7 |
| 63.0 | 81.0 | 630 | 0 | 2090 | 7 |

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +170 °C

| | |
|--|---|
| Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 7 bar | Barstdruk Platzdruck Burst pressure 70 bar |
|--|---|

Markering / Markierung / Branding:
STEAMCORD 7 BAR 170°C DIA

Lengten / Längen / Lengths
40 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2020-

