



BMD 9865

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NR/SBR Zwart SBR/EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NR/SBR Schwarz SBR/EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NR/SBR Black SBR/EPDM Black
Cement bulkslang		Zementsiloschlauch		Bulk and powder discharge hose	
- Zwarte, anti statische en zeer slijtvaste binnenwand - Slijtvaste en verouderingsbestendige buitenwand - Textielkoordinlagen met een antistatische wire - Slijtwaarde DIN ISO 4649 70 mm3		- Schwarze, elektrisch leitfähige und hoch abriebfeste Seele - Abriebfeste und witterungsbeständige Decke - Textielcordeinlagen mit Kupferlitze - Abrieb DIN ISO 4649 70 mm3		- Black, antistatic and high abrasion resistant tube - Abrasion volume loss DIN ISO 4649 70mm3 - Textile reinforcement with antistatic wire - Abrasion and weather resistant cover	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
51.0	65.0	500	0	1680	8
63.0	77.0	630	0	2500	8
75.0	93.0	760	0	3320	8
80.0	98.0	800	0	3560	8
90.0	110.0	900	0	4100	8
102.0	122.0	1020	0	4720	8
110.0	130.0	1100	0	5150	8
127.0	147.0	1270	0	5800	8
152.0	174.0	1520	0	6800	8
203.0	230.0	2030	0	13050	8

Normen / Standards
DIN 53516

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +80 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
8 bar	24 bar

Markering / Markierung / Branding:
BMD 9865 BULK MATERIALHOSE WP 8 BAR

Lengten / Längen / Lengths
20 / 40 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter