



Fortress® 1200

Inwendig NBR
Kleur Zwart
Uitwendig CARBRYN
Kleur Blauw / Geel

Innen NBR
Farbe Schwarz
Außen CARBRYN
Farbe Blau / Gelb

Inside NBR
Colour Black
Outside CARBRYN
Colour Blue / Yellow

Hoogwaardige hogedruk reinigingslang voor de voedselverwerkende industrie

Overtreft andere producten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)

- Ultra gladde Carbryn® buitenwand
- Buitenwand voorzien van unieke MICROBAN antibacteriële bescherming
- Geflochten textielinlagen
- Zwarte NBR binnenwand
- Geschikt voor heet water tot 93°C
- Buitenwand geeft geen kleur af
- Uitstekende flexibiliteit
- TRICLOSAN vrije productie

Aanbevolen pershuls: MD 08022R

Hochdruckreinigerschlauch der Spitzenklasse für die Lebensmittelverarbeitende Industrie

Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette (einschließlich Geflügelfette)

- Extra glatte Carbryn® Decke
- Außendecke mit MICROBAN antibakteriellen Zusatzstoff
- Geflochtene Textielinlagen
- Schwarze NBR Seele, glatt
- Geeignet für Heißwasser 93°C
- Außendecke absolut farbecht
- Hoch flexibel und geschmeidig
- TRICLOSAN freie Produktion

Empfohlene Presshülse: MD 08022R

Premium high pressure cleaning hose for the food processing industry

Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oils and fats (incl. chicken fat)

- Extra smooth Carbryn® cover
- MICROBAN anti bacterial agent used in cover
- Textile reinforcement
- Black NBR tube, smooth
- Suitable for hot water up to 93°C
- Cover will not smudge or mark surfaces
- Excellent flexibility
- TRICLOSAN free production

Recommended crimp ferrule: MD 08022R

Binnen	Buiten	Buigstr.	Vacuüm	Gewicht	Werkdruk
Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht	Betriebsdruck
Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight	Work. press.
ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m	Bar
12.7	21.3	104	0	290	82

Normen / Standards
ISO R 1307 - ISO 7751

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-29 °C +93 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
82 bar	328 bar

Markering / Markierung / Branding:
FORTRESS® 1200 WITH MICROBAN®
ANTIMICROBIAL PRODUCT PROTECTION ID"
1200 PSI WP MADE IN USA CONTINENTAL
CONTITECH

Lengten / Längen / Lengths
Haspels / Haspeln / Reels m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter