



Gauntlet® 1500

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart CARBRYN Verkrijgbaar in meerdere kleuren	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz CARBRYN Erhältlich in mehreren Farben	Inside Colour Outside Colour	NBR Black CARBRYN Available in multiple colors
<p>Hoogwaardige hogedruk reinigings slang voor de voedselindustrie</p> <p>Overtreft andere producten met betrekking tot slijtvastheid en bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten (incl. kippenvet)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gele, ultra gladde Carbryn® buitenwand - Buitenwand geeft geen kleur af - Gevlochten textielinlagen met drukwaarde overeenkomstig met DIN 3 TE - Geschikt voor heet water tot 70 °C met een werkdruk tot 104 Bar - Uitstekende flexibiliteit <p>Aanbevolen pershuls: MD 08022R</p>		<p>Hochdruckreinigerschlauch für die lebensmittelverarbeitende Industrie</p> <p>Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und sehr gute Quellbeständigkeit gegen Reinigungsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle und Fette (einschliessig Geflügelfette)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gelbe, extra glatte Carbryn® Decke - Außendecke absolut farbecht - Geflochtene Textileinlagen mit Druckwerten nach DIN 3 TE - Geeignet für Heißwasser bis 70 °C bei 104 Bar Betriebsdruck - Hoch flexibel und geschmeidig <p>Empfohlene Presshülse: MD 08022R</p>		<p>Premium high pressure cleaner hose for the food processing industry</p> <p>Surpasses any other hose in terms of resistance to abrasion, animal and vegetable oil and fat (incl. chicken fat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yellow, extra smooth Carbryn® cover - Cover will not smudge or mark surfaces - Textile reinforcement with pressure value corresponding DIN 3 TE - Suitable for hot water up to 70 °C at 104 Bar working pressure - Excellent flexibility makes hose easy to use <p>Recommended crimp ferrule: MD 08022R</p>	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.4	15.0	40	0	160	100
9.5	19.0	60	0	270	100
12.7	21.3	80	0	290	100

Normen / Standards
ISO 7751

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-29 °C +93 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 100 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 400 bar
--	--

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH GAUNTLET®
1500 ID" 1500 PSI MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths
152.4 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter

