



LSA 5739 FDA

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	EPDM Wit EPDM Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	EPDM Weiß EPDM Blau	Inside Colour Outside Colour	EPDM White EPDM Blue
Levensmiddelenbestendige stoomslang		Hochwertiger Molkereidampfschlauch		Top grade dairy steam hose	
Geschikt voor voedsel verwerkende industrieën		Geeignet für die Lebensmittelindustrie		Suitable for the food processing industries	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor verzadigde stoom 170 °C, heet water 90 °C - Gedemineraliseerd water, reinigingsmiddelen en chemicaliën - Max. werkdruk koud water 17 bar - Verouderings- en weerbestendige buitenwand - Binnenwand elektrisch isolerend - Specifieke weerstand [$>5G\Omega$] / isolerend tot 6 kv/mm 		<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für Sattedampf 170 °C, Heisswasser 90 °C - Geeignet für demineralisiertes Wasser, Reinigungsmittel und Chemikalien - Max. Betriebsdruck Kaltwasser 17 Bar - Witterungs- und alterungsbeständige Decke - Elektrisch isolierende Seele - Spezifischer Widerstand [$>5G\Omega$] / Isolationswert 6kv/mm 		<ul style="list-style-type: none"> - Suitable for saturated steam up to 170 °C and hot water up to 90 °C - Suitable for demineralized water, cleaning fluids and chemicals - Max. WP cold water 17 bar - Ageing and weather resistant cover - Isolating tube - Specific resistance [$>5G\Omega$] / isolation value 6kv/mm 	
Binnenwand overeenkomstig FDA - CFR21 177:2600 en EG 1935:2004		Innenseele entspricht FDA - CFR 21 177:2600 und EG 1935:2004		Tube according FDA CFR 21 177:2600 and EG 1935:2004	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13.0	24.0	130	0	400	7
16.0	28.0	160	0	530	7
19.0	31.0	190	0	600	7
25.0	38.0	250	0	780	7
32.0	46.0	320	0	1050	7
38.0	52.0	380	0	1230	7
51.0	66.0	510	0	1680	7
63.0	80.0	630	0	2030	7
76.0	95.0	760	0	2760	7
102.0	123.0	1020	0	3630	7

Normen / Standards
CFR 21 177.2600 FDA - ISO 1307 + EG 1935:2004

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +170 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
7 bar	70 bar

Markering / Markierung / Branding:
LOGO LSA 5739 STEAM HOSE AL - FDA 7
BAR 170C

Lengten / Längen / Lengths
40 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2025-

