



Zuflex GP Light

Inwendig NR/SBR
Kleur Zwart
Uitwendig NR/SBR
Kleur Zwart

Innen NR/SBR
Farbe Schwarz
Außen NR/SBR
Farbe Schwarz

Inside NR/SBR
Colour Black
Outside NR/SBR
Colour Black

Rubber zuig- en persslang

Geschikt voor rioolreiniging, leegzuigen van putten en landbouwmachines

- Uitwendig vierkant geribd (Grieks profiel)
- Makkelijk te hanteren dankzij licht gewicht
- Zeer flexibele constructie
- Slijtvaste binnenwand

Gummi Saug- und Druckschlauch

Geeignet für Kanalreinigung, Saugwagen, landwirtschaftliche Maschinen und Pumpenbau

- Außen eckig gerieft
- Hoch flexibel kombiniert mit niedrigem Metergewicht
- Sehr flexible Konstruktion
- Abriebfeste Innenseele

Rubber suction and discharge hose

Suitable for sewage cleaning applications, pumps and agricultural machinery

- With square corrugated cover
- Extremely flexible construction in combination with low weight per meter
- Abrasion resistant tube

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102.0	116.0	360.0	0.9	3900	6
127.0	141.0	460.0	0.9	6400	6
152.0	168.0	540.0	0.9	7100	6
203.0	224.0	780.0	0.9	9250	6

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-25 °C +80 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
6 bar 18 bar

Markering / Markierung / Branding:
ZUFLEX - GP LIGHT - PN 6

Lengten / Längen / Lengths
20 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2024-

