



Zuflex Vacuum

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NR/SBR Zwart NR/SBR Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NR/SBR Schwarz NR/SBR Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NR/SBR Black NR/SBR Black
---	------------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------------

Rubber zuigslang	Gummi Saugschlauch	Rubber suction hose
Geschikt voor toepassing in de landbouw en waterbeheer	Geeignet für Landwirtschaft, Bau und Grundwasserabsenkung	Suitable for agriculture, construction and dewatering services
<ul style="list-style-type: none"> - UV bestendige buitenwand - In- en uitwendig slijtvast - Geschikt voor zuigtoepassingen voor water en water met vaste stoffen - Uitwendig geribd met spiraalvrije manchetten 	<ul style="list-style-type: none"> - UV beständige Decke - Abriebfeste Seele und Decke - Einsatz als Saugschlauch für Wasser oder Wasser mit Feststoffen - Außen gewellt mit spiralfreien Muffen 	<ul style="list-style-type: none"> - UV resistant cover - Abrasion resistant tube and cover - For suction applications with water or water with suspended solids - Outside corrugated with soft end cuffs

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
203.0	223.0	1220.0	0.9	10000	0
254.0	274.0	1530.0	0.9	17000	0
305.0	326.0	1900.0	0.9	21000	0
354.0	380.0	2100.0	0.9	26000	0

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +80 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
0 bar	0 bar

Markering / Markierung / Branding:
ZUFLEX VAC - SAUGSCHLAUCH - SUCTION
ONLY-VAKUUM MAX 0,9 BAR

Lengten / Längen / Lengths
5 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter

-2024-

