Argon ISO 3821

Inwendig	SBR
Kleur	Zwart
Uitwendig	SBR/EPDM
Kleur	Zwart

Gasslang overeenkomstig met NEN-EN 559:2003

Geschikt voor Argon, CO2, perslucht en inerte gassen

- Verouderings- en ozonbestendige buitenwand
- Uitwendig zwart geribd
- Flexibel en knikvast

Innen	SBR
Farbe	Schwarz
Außen	SBR/EPDM
Farbe	Schwarz

Gasschlauch entsprechend NEN-EN 559:2003

Geeignet für Argon, CO2, Pressluft und inerte Gase

- Alterungs- und witterungsbeständige Decke
- Außen schwarz gerieft
- Flexibel und knickfest

Inside	SBR
Colour	Black
Outside	SBR/EPDM
Colour	Black

Gas hose according NEN-EN 559:2003

Suitable for argon, CO2, air and inert gases

- Ageing- and ozone resistant cover
- Black ribbed cover
- Flexibel and kink resistant

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.0	13.0	40.0	0	150	20
10.0	17.0	50.0	0	210	20

Normen / Standards
EN - ISO 3821:2010

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +70 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
20 bar	60 bar

Markering / Markierung / Branding:
ARGON ISO 3821:2010 2.0 MPA (20 BAR) MM -30˚C LOGO YEAR - BATCH TÜV GEPRÜFT

Lengten / Längen / Lengths
50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2025-

Raadpleeg altijd Technische Documentatie - Bitte Technische Dokumentation beachten - Always consult Technical Documentation
Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice