



WSD 2150 X-FLEX

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	EPDM Zwart EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	EPDM Schwarz EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	EPDM Black EPDM Black
Extreem flexibele heetwater zuig- en persslang		Hochflexibeler Heißwasser Saug- und Druckschlauch		Highly flexible hot water Suction and Discharge hose	
Geschikt voor heetwater tot 125 °C bij 3 Bar, koelmiddelen, water/glycol en chemicaliën		Geeignet für Heißwasser bis 125 °C max. 3 Bar, Kühlmittel, Wasser/Glykol und Chemikalien		Suitable for hot water resistant 125 °C at 3 Bar, resistant to coolants, water/glycol mixes and chemicals	
<ul style="list-style-type: none"> - Speciale constructie en materialen voor beperkte inbouw omstandigheden - Bijzonder geschikt als vervanger van vormslangen door zeer kleine buigstralen - Door gladde buitenwand makkelijker te monteren dan slangen met Grieks profiel 		<ul style="list-style-type: none"> - Spezielle Werkstoffe und Konstruktion ermöglichen den Einbau mit sehr kleinen Radien unter beengten Einbaubedingungen - Durch glatte Decke einfacher zu montieren als Schläuche mit gekordelter Decke - Besonders geeignet als flexible Alternative für Formteile 		<ul style="list-style-type: none"> - Special compounds and construction allows for very small bending radii in confined spaces - Smooth cover easier to fit with hose clamps compared to square corrugated hose - Suitable as flexible alternative for molded parts 	
Tevens leverbaar als volledig geleidende Ω/T versie		Auch lieferbar elektrisch leitfähig Ω/T		Also available as conductive Ω/T type	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19.0	28.0	40	0.9	420	10
25.0	35.0	45	0.9	525	10
28.0	38.0	48	0.9	600	10
32.0	41.0	55	0.9	650	10
38.0	48.0	65	0.9	979	10
51.0	62.0	100	0.9	1375	10
60.0	72.0	110	0.9	1520	10
63.0	75.0	130	0.9	1690	10
76.0	89.0	160	0.9	2360	10
102.0	116.0	240	0.9	3495	10
127.0	148.0	305	0.9	4855	10
152.0	170.0	395	0.9	6985	10
203.0	225.0	505	0.9	9080	10
254.0	277.0	635	0.9	10960	10

Normen / Standards
ISO R 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 10 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 30 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
PRP WSD 2150 X-FLEX EPDM WP 10 BAR
Ω/T -40 +100 (125°C MAX 3 BAR)

Lengten / Längen / Lengths
20 / 40 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2025-

