



Universal Profi

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Rood NBR Rood	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Rot NBR Rot	Inside Colour Outside Colour	NBR Red NBR Red
Plat oprolbare hogedruk universele slang		Hochdruck Vielzweck Flachslauch		High pressure multi-purpose layflat hose	
- 2 lagen drukgevulkaniseerde rode NBR binnenwand - Rondgeweven polyestergarens met rode NBR coating - Extra lengte rillen voor maximale slijtvastheid - UV-, ozon- en verouderingsbestendig - Olie- en chemicaliënbestendig		- 2 Lagen druckvulkanisierte rote NBR Innenbeschichtung - Rundgewebtes Polyestergarn mit roter NBR Beschichtung - Längsrillen für maximale Abriebfestigkeit - UV-, Ozon- und Witterungsbeständig - Öl- und Chemikalienbeständig		- 2 ply pressure vulcanized red NBR tube - Circular woven polyester jacket with red NBR coating - Longitudinal ribs for extra abrasion resistance - UV, ozone and ageing resistant - Oil and chemical resistant	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19.0	22.4			200	16
25.0	28.4			210	16
38.0	42.2			300	16
45.0	49.2			340	16
52.0	56.6			400	16
65.0	69.6			490	16
70.0	74.6			560	16
75.0	80.2			650	16
102.0	108.0			1200	12

Normen / Standards
DIN 14811:2088-01 Klasse 3, prEN 1924
Klasse 4, BS 6391:2009, Typ 3, NEN 2242

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
16-12 bar	60-40 bar

Markering / Markierung / Branding:
PROFI WP 17 BAR

Lengten / Längen / Lengths
20 / 60 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter

-2024-

