



G 5600

Inwendig	NBR	Innen	NBR	Inside	NBR
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black
Uitwendig	NBR/EPDM	Außen	NBR/EPDM	Outside	NBR/EPDM
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black

Olie- en brandstofslang - Geschikt voor olie, brandstoffen, smeerstoffen, diesel en hydrauliekolie - Geschikt voor E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 en aardgas (slang moet geprikt worden) - Tevens geschikt voor Jetfuel A1 (verkleuring mogelijk) - Tevens geschikt voor 80 °C water, lucht en inerte gasen tot max 15 bar en vetten - Uitstekende olie- en weerbestendige buitenwand - Elektrisch geleidend [R<1MΩ] - Zeer flexibel en soepel Niet geschikt als onderdeel van brandstofleidingssystemen in voertuigen	Öl- und Benzinschlauch - Geeignet für Öle, Kraftstoffe, Diesel, Schmierstoffe und Hydrauliköle - Geeignet für E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 und Erdgas (Schlauch muss geprikt werden) - Ebenfalls geeignet für Jetfuel A1 (Verfärbung möglich) - Ebenfalls geeignet für 80 °C Wasser, Luft, inerte Gase bis max. 15 Bar und Fette - Ausgezeichnete Öl und Witterungsbeständige Decke - Elektrisch leitfähig [R<1MΩ] - Flexibel und knickfest Nicht geeignet im kraftstoffführenden Bereich	Oil- and fuel hose - Suitable for oils, fuels, diesel and hydraulic fluids - Suitable for E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 and Natural/CNG gas (hose must be pinpricked) - Also suitable for Jetfuel A1 (discoloration possible) - Also suitable for 80 °C water, air, inert gases up to 15 bar and grease - Cover with excellent abrasion oil and weathering resistance - Electrically conductive [R<1MΩ] - Highly flexible and kink resistant Not suitable for automotive fuel systems
--	---	--

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
5.0	11.4	30.0	0	110	20
6.3	12.7	36.0	0	130	20
8.0	14.4	48.0	0	150	20
10.0	17.0	60.0	0	205	20
12.5	21.5	104.0	0	330	20
16.0	25.4	128.0	0	415	20
20.0	30.0	200.0	0	540	20
25.0	34.0	250.0	0	725	20

Normen / Standards
ISO 8031

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +100 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 20 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 60 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
OPTIMIT OIL PETROL HOSE 20 BAR WP / 60
BAR BP CONDUCTIVE R<10⁶ Ω

Lengten / Längen / Lengths
50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter



-2024-

