



G 5400

Inwendig	NBR	Innen	NBR	Inside	NBR
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black
Uitwendig	NBR/EPDM	Außen	NBR/EPDM	Outside	NBR/EPDM
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black

Tankwagen haspelslang - Geschikt voor petroleum producten, diesel, parafine olie en huisbrandolie - Geschikt voor E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Tevens geschikt voor Jetfuel A1 (verkleuring mogelijk) - Tevens geschikt voor koolwaterstoffen tot 60% aromaten - Flexibel en uitermate knikvast - Elektrisch geleidend middels antistatische draad Bijzonder geschikt voor gebruik op automatische en handbediende haspels	Tankwagenhaspelschlauch - Geeignet für Petroleum Derivate, Parafinöle, Diesel und leichte Heizöle - Geeignet für E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Ebenfalls geeignet für Jetfuel A1 (Verfärbung möglich) - Ebenfalls geeignet für Kohlenwasserstoffe bis zu 60% Aromatenanteil - Flexibel und sehr knickfest - Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze Besonders geeignet für elektrische und handbediente Haspelsysteme	Tanker reel hose - Suitable for petroleum products, parafin derivatives, diesel, light heating oils - Suitable for E5, E10, E85, E100, B7, B20, B100 - Also suitable for Jetfuel A1 (discoloration possible) - Also suitable for hydrocarbons up to 60% aromatic content - Very flexible and kink resistant - Electrically conductive through antistatic wire Especially suited for electrically and manually operated reels
--	---	---

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
31.5	45.5	180.0	0	1190	20
38.0	52.0	230.0	0	1140	20
40.0	54.0	240.0	0	1480	20
42.0	56.0	250.0	0	1550	20

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +93 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
20 bar	60 bar

Markering / Markierung / Branding:
OPTIMIT TANKTRUCK OIL PETROL 20BAR WP
ANTISTATIC ID MM

Lengten / Längen / Lengths
60 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter



-2024-

