



## ExtremeFlex™ Petroleum

Inwendig CHEMIGUM  
Kleur Zwart  
Uitwendig CHEMIVIC  
Kleur Zwart

Innen CHEMIGUM  
Farbe Schwarz  
Außen CHEMIVIC  
Farbe Schwarz

Inside CHEMIGUM  
Colour Black  
Outside CHEMIVIC  
Colour Black

Zeer flexibele en lichtgewicht tankwagenslang

- Geschikt voor max. 60% aromaten, diesel, ethanol en benzine
- Breed geribde constructie
- Dubbele spiraal
- Elektrisch geleidend middels een antistatische draad
- Buigstralen 1 x diameter

Leichttankwagenschlauch mit außergewöhnlicher Flexibilität

- Geeignet für max. 60% Aromaten, Ethanol, Diesel und Kraftstoff
- Außen breit gewellt
- doppelte Spirale
- Elektrisch leitfähig mittels einer Kupferlitze
- Biegeradien 1 x Innendurchmesser

Extremely flexible and lightweight tank truck hose

- Suitable for max. 60% aromatics, diesel, ethanol and gasoline
- Wide corrugation for very small bendradii
- Textile cord with twin spiral
- Electrically conductive through antistatic wire
- Radii of 1 x inside diameter

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 19.1                              | 30.5                                | 20.0                                    | 0.8                               | 650                                  | 17   |
| 25.4                              | 36.8                                | 26.0                                    | 0.8                               | 810                                  | 17   |
| 38.1                              | 48.5                                | 40.0                                    | 0.8                               | 1080                                 | 17   |
| 50.8                              | 61.8                                | 52.0                                    | 0.8                               | 1430                                 | 17   |
| 63.5                              | 76.1                                | 65.0                                    | 0.8                               | 2100                                 | 17   |
| 76.2                              | 88.8                                | 77.0                                    | 0.8                               | 2510                                 | 17   |
| 101.6                             | 115.7                               | 101.0                                   | 0.8                               | 3610                                 | 17   |

Normen / Standards  
ISO 8031

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +93 °C

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Werkdruk         | Barstdruk      |
| Betriebsdruck    | Platzdruck     |
| Working pressure | Burst pressure |
| 17 bar           | 68 bar         |

Markering / Markierung / Branding:  
PLICORD® EXTREMEFLEX™ PETROLEUM  
TRANSFER

Lengten / Längen / Lengths  
30.5 / 61 / 122 m  
Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter