



Paladin®

Inwendig NBR Kleur Zwart Uitwendig CHEMIVIC Kleur Oranje	Innen NBR Farbe Schwarz Außen CHEMIVIC Farbe Orange	Inside NBR Colour Black Outside CHEMIVIC Colour Orange																																										
Lichtgewicht tankwagenslang - Buitenliggende oranje nylon spiraal - Nieuw ontwikkelde binnenwand voor "groene" en conventionele brandstoffen tot 60% aromaten - Geschikt voor diesel, benzine, E15/85/100, B5/20/50/100 Aanbevolen vuldrukken en doorstroomsnelheden: DN51-76 bij 6 Bar = 3,5 m/sec DN 102 bij 5 Bar = 2,5 m/sec Zie montageinstructies voor Paladin slangleidingen 2018 verbeterde versie met 10% gewichtsreductie en tot 15% minder buigingskracht	Leichttankwagenschlauch - Außen liegender oranger Nylon Kunststoffspirale - Neu entwickelter Seele für Biotreibstoff und konventionelle Treibstoffe bis 60% Aromaten - Geeigent für Diesel, Benzin, E15/85/100, B5/20/50/100 Empfohlene Fülldrücke und Durchflussgeschwindigkeiten: DN51-76 bei 6 Bar = 3,5 m/sec DN 102 bei 5 Bar = 2,5 m/sec Siehe Montageanleitung für Paladin Schlauchleitungen 2018 Version mit 10% Gewichtsersparnis und bis zu 15% geringerer Biegekracht	Light weight drop hose - External orange nylon spiral - Newly developed liner for bio-grade and conventional fuels max. 60% aromatics - Suitable for diesel, fuel, E15/85/100, B5/20/50/100 Recommended pressures and flow velocities: DN51-76 at 6 Bar = 3,5 m/sec DN 102 at 5 Bar = 2,5 m/sec See assembly instructions for Paladin hose assemblies 2018 version with 10% reduced weight and up to 15% less force to bend																																										
<table><tr><td>Binnen</td><td>Buiten</td><td>Buigstr.</td><td>Vacuüm</td><td>Gewicht</td><td>Werkdruk</td></tr><tr><td>Innen</td><td>Aussen</td><td>Biegerad.</td><td>Vakuum</td><td>Gewicht</td><td>Betriebsdruck</td></tr><tr><td>Inside</td><td>Outside</td><td>Bendrad.</td><td>Vacuum</td><td>Weight</td><td>Work. press.</td></tr><tr><td>ø mm</td><td>ø mm</td><td>mm</td><td>Bar</td><td>gr/m</td><td>Bar</td></tr><tr><td>50.8</td><td>72.0</td><td>51.0</td><td>0.6</td><td>1389</td><td>10</td></tr><tr><td>76.2</td><td>97.8</td><td>76.0</td><td>0.6</td><td>2071</td><td>10</td></tr><tr><td>101.6</td><td>122.8</td><td>127.0</td><td>0.6</td><td>2601</td><td>5</td></tr></table>	Binnen	Buiten	Buigstr.	Vacuüm	Gewicht	Werkdruk	Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht	Betriebsdruck	Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight	Work. press.	ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m	Bar	50.8	72.0	51.0	0.6	1389	10	76.2	97.8	76.0	0.6	2071	10	101.6	122.8	127.0	0.6	2601	5		Normen / Standards Temperatuurbereik (Zie medium) Temperatuurbereich (siehe Medium) Temperature range (see media) -40 °C +71 °C Werkdruk Barstdruk Betriebsdruck Platzdruck Working pressure Burst pressure 10 - 5 bar 40 - 20 bar Markering / Markierung / Branding: CONTINENTAL CONTITECH PALADIN® DROP HOSE (DATE CODE) MADE IN CANADA Lengten / Längen / Lengths 30.5 m Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter
Binnen	Buiten	Buigstr.	Vacuüm	Gewicht	Werkdruk																																							
Innen	Aussen	Biegerad.	Vakuum	Gewicht	Betriebsdruck																																							
Inside	Outside	Bendrad.	Vacuum	Weight	Work. press.																																							
ø mm	ø mm	mm	Bar	gr/m	Bar																																							
50.8	72.0	51.0	0.6	1389	10																																							
76.2	97.8	76.0	0.6	2071	10																																							
101.6	122.8	127.0	0.6	2601	5																																							

