



ASD 7667 Ω/T

Inwendig EPDM Kleur Zwart Uitwendig EPDM Kleur Zwart	Innen EPDM Farbe Schwarz Außen EPDM Farbe Schwarz	Inside EPDM Colour Black Outside EPDM Colour Black
EPDM chemicaliën zuig- & persslang conform NEN-EN 12115:2011 Geschikt voor een breed scala van chemicaliën, zuren en oplosmiddelen - Weer, ozon en chemicaliën bestendige buitenwand - Elektrisch geleidend rubber [R<1MΩ] - Textiel inlagen met dubbele spiraal - Zeer flexibel met kleine buigradius - Ω/T constructie - Geschikt voor ATEX zones 0 en 1 Zie bestendigheidstabel NEN-EN 12115:2010	EPDM Chemie Saug- & Druckschlauch entsprechend NEN-EN 12115:2011 Geeignet für viele Chemikalien, Säuren und Lösungsmittel - Alterungs, Ozon und Chemicalien beständige Decke - Elektrisch leitfähige Qualität [R<1MΩ] - Textileinlagen mit doppelter Spirale - Hochflexibel mit kleinen Biegeradien - Ω/T Ausführung - Geignet für ATEX Zone 0 und 1 Siehe Beständigkeitsliste NEN-EN 12115:2011	EPDM chemical suction & discharge hose according NEN-EN 12115:2011 Suitable for a wide range of chemicals, acids, bases, and solvents - Textile inserts with twin steel wire helix - Electrically conductive compound [R<1MΩ] - Highly flexible and small bent radii - Weathering, ozone and chemical resistant cover - Ω/T construction - Suitable for ATEX zones 0 and 1 See resistance chart NEN-EN 12115 :2011

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19.0	31.0	95.0	0.9	720	16
25.0	37.0	125.0	0.9	800	16
32.0	44.0	160.0	0.9	980	16
38.0	51.0	190.0	0.9	1150	16
50.0	66.0	250.0	0.9	1650	16
63.0	78.0	305.0	0.9	2150	16
75.0	90.0	375.0	0.9	2750	16
100.0	116.0	500.0	0.9	3850	16
127.0	145.0	570.0	0.9	6620	16
152.0	172.0	680.0	0.9	8940	16

Normen / Standards
EN 12115:2011 Ω/T

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-20 °C +100 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
16 bar	64 bar

Markering / Markierung / Branding:
SEL EN12115 - EPDM - SD - DIA -16 BAR - OHM - DATE

Lengten / Längen / Lengths
40 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter