



IESD EPDM Water S/D

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	EPDM Zwart EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	EPDM Schwarz EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	EPDM Black EPDM Black
Universele EPDM slang met spiraal		Vielzweck EPDM Schlauch mit Spirale		Multi-purpose EPDM hose with spiral	
Zuig- en persslang voor zwaar gebruik in de landbouw, industrie, mijnbouw, tuinbouw enz. - EPDM buitenwand met doekafdruk, bestendig tegen ozon- en weersinvloeden - Textielinlagen, verzinkte dubbele staaldraadsdraadspiraal (DN > 50,0 verzinkte enkele staaldraadsdraadspiraal) - Gladde EPDM binnenwand - EPDM binnen- en buitenwand bestendig tegen hitte, UV, ozon- en weersinvloeden - Heet water 90°C tot max. 3 bar - Hoge dimensionale stabiliteit en zeer flexibel - Safety Factor 3:1 - MADE IN EU		Saug- und Druckschlauch für den harten Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Bergbau, Gartenbau usw. - EPDM Decke in gewickelter Ausführung, ozon- und witterungsbeständig - Textielinlagen, doppelte verzinkte Stahldrahtspirale (DN > 50,0 einzelne verzinkte Stahldrahtspirale) - Glatte EPDM Decke - EPDM tube and cover resistant to heat, UV, ozone and weather - Heißwasser 90°C bis max. 3 bar - Dimensionally stable and highly flexible - Safety Factor 3:1 - MADE IN EU		Suction and delivery hose for heavy duty use in agriculture, industry, mining, horticulture etc. - EPDM cover with cloth impression, resistant to ozone and weather - Textile reinforcement, zinc plated double steel wire helix (DN > 50,0 single zinc plated steel wire helix) - Smooth EPDM cover - EPDM tube and cover resistant to heat, UV, ozone and weather - Hot water 90°C up to max. 3 bar - Dimensionally stable and highly flexible - Safety Factor 3:1 - MADE IN EU	

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
32.0	42.0	160	0.9	272	10
38.0	48.0	201	0.9	318	10
50.8	62.8	254	0.9	476	10
60.3	72.3	325	0.9	544	10

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +95 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 10 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 30 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
OPTIMIT IESD EPDM WATER S/D WP 150PSI
(10BAR) -30C + 95C MADE IN EU

Langten / Längen / Lengths
30,5 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter



-2024-

